

Film en polyéthylène	Double extrusion
Protection UV	HALS
Couleur	Gris Clair / Noir
Propriétés thermiques	Point de ramollissement Vicat (1kg) 93°C
Température de fissure à froid	-25°C
Epaisseur de 540 micron	Plastique bulle = 260 micron +/- 10% Pellicule arrière = 140 micron +/-10%
Poids par m²	520gms +/- 10%
Largeur totale des bulles	2500mm +/- 1%
Bords de Soudage	50mm +/- 10%
Largeur totale	2600mm +/- 10%
Diamètre du rouleau	0.80m +/- 1%
Longueur du rouleau	90m +/- 2%
Quantité estimée pour camion de 120 m³	2.5m = 14,535m ² = 57 rouleaux
Quantité estimée de Conteneurs	20ft = 4,050m ² = 18 rouleaux 40ft = 10,125m ² = 45 rouleaux
Emballage	Emballé dans des sacs en polyéthylène
Diamètre du noyau	Interne 76mm/Externe 80mm
Identification	Identification du lot par étiquette d'Assurance Qualité et étiquette indiquant la longueur /grade
Garantie	10 ans de garantie au prorata
TECHNOLOGIE GEOBUBBLE™	
Auteur x longueur de la bulle	15x30mm
Hauteur de la bulle	5.5mm
Nombre de bulles par m²	1029