

Film in polietilene	Dual-estruso
Protezione UV	HALS
Colore	Grigio chiaro / Nero
Proprietà termali	Punto di rammollimento vicat (1 kg) 93°C
Temperatura di criccatura a freddo	-25°C
Spessore di 540 micron	Film a bolle = 300 micron +/- 10% Film posteriore = 240 micron +/- 10%
Peso per m²	520gms +/- 10%
Larghezza della bolla complessiva	2500mm +/- 1%
Bordi di saldatura	50mm +/- 10%
Larghezza complessiva	2600mm +/- 10%
Diametro del rotolo	0.80m +/- 1%
Lunghezza del rotolo	90m +/- 2%
Est. Quantità per camion da 120 m³	2.5m = 14,535m ² = 57 rotoli
Est. Quantità per contenitori	20ft = 4,050m ² = 18 rotoli 40ft = 10,125m ² = 45 rotoli
Confezione	Confezionato in sacchetti di polietilene
Diametri del nucleo	76mm interno / 80mm esterno
Identificazione	Identificazione batch di Q.A. scivolare ed etichetta mostrando Lunghezza / Grado
Garanzia	10 anni di garanzia pro rata
TECNOLOGIA GEOBUBBLE™	
Larghezza e lunghezza della bolla	15x30mm
Altezza della bolla	5.5mm
Numero di bolle per m²	1029