

Filme de polietileno	Extrusão dupla
Proteção contra raios UV	HALS
Cor	Cinza Claro / Preto
Propriedades térmicas	Ponto de amolecimento de Vicat (1kg) 93°C
Temperatura de rachadura	-25°C
540 micra de espessura	Capa de bolhas = 300 micra +/- 10% Película inferior = 240 micra +/- 10%
Peso por m²	520gms +/- 10%
Largura total das bolhas	2500mm +/- 1%
Bordas de soldagem	50mm +/- 10%
Largura total	2600mm +/- 10%
Diâmetro do rolo	0.80m +/- 1%
Comprimento do rolo	90m +/- 2%
Quantidade estimada para um caminhão de 120m³	2.5m = 14,535m ² = 57 rolos
Quantidade estimada de contêineres	20ft = 4,050m ² = 18 rolos 40ft = 10,125m ² = 45 rolos
Embalagem	Embalado em bolsas de polietileno
Diâmetros centrais	Interno 76mm/Externo 80mm
Identificação	Identificação do lote com certificado de qualidade e uma etiqueta com o
Garantia	Garantia de 10 anos
TECNOLOGIA GEOBUBBLE®	
Largura x comprimento da bolha	15x30mm
Altura da bolha	5.5mm
Número de bolhas por m²	1029